

PRÜFBERICHT 366-0444-25-WIRD-TB

Hersteller: WT SP.Z O.O.
86-212 Stolno
Art: Sonderrad
Typ: JR45 20x8,5J

Prüfart: Wien, Prüfzeitraum 09.01.2025 - 11.11.2025.

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderräder, wurde gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

I. Übersicht

| Radausf. bez. | Lochkreis | Einpresstiefe | Mittenloch | zul. Radlast | zul. Abrollumf. | Radgewicht | gültig ab |
|---------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| | in mm/zahl | in mm | in mm | in kg | in mm | in kg | Fertig.Datum |
| 510833634 | 108/5 | 33 | 63,4 | 715 | 2350 | 12,5 | 12/23 |
| 510843634 | 108/5 | 43 | 63,4 | 715 | 2350 | 12,2 | 12/23 |
| 512033726 | 120/5 | 33 | 72,6 | 715 | 2350 | 12,0 | 12/23 |
| 512043726 | 120/5 | 43 | 72,6 | 715 | 2350 | 12,2 | 12/23 |

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Hersteller : WT SP.Z O.O.
:
: 86-212 Stolno
Handelsmarke : JR
Radtyp : JR45 20x8,5J
Dimension : 8 1/2 J X 20 H2

I.2. Radanschluss

siehe Punkt I. Übersicht

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung 510833634:

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| | : Außenseite | : Innenseite |
| Handelsmarke | : -- | : JR |
| Radtyp | : -- | : JR45 20x8,5J |
| Radgröße | : -- | : 20 X 8,5J |
| Einpreßtiefe | : -- | : ET33 |
| Herstellungsdatum | : -- | : Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 12/23 |
| Japan. Prüfwertzeichen | : -- | : JW |

Radtyp: JR45 20x8,5J
 Antragsteller: WT SP.Z O.O.

Stand: 11.11.2025

Weitere Kennzeichnung : -- : VIA

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II. Klassifizierung

Die Dauerfestigkeit, der hier beschriebenen Sonderräder, wurde gemäß der "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998 geprüft.

Es handelt sich bei dem vorliegenden Radtyp um ein Sonderrad.

II.1. Felge

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

II.3.1. Dauerfestigkeitsprüfung:

Die Biegeumlaufprüfung wurde positiv für folgende Prüfmomente abgeschlossen:

| Lochkreis mm/Zahl | Einpress- tiefe in mm | Mitten- loch in mm | Rad- last in kg | Abroll- umfang in mm | gültig ab Datum | Anzugs- moment in Nm Prüfwert | Prüf- moment in Nm Mb max bei 100% | Kurz- zeit | Lang- zeit | Prüfungs- status |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---------------|---------------|---------------------|
| 108/5 | 33 | 63,4 | 715 | 2350 | 12/23 | 150 | 5185 | 1 | 1 | geprüft |
| 108/5 | 43 | 63,4 | 715 | 2350 | 12/23 | 150 | 5325 | 1 | 1 | geprüft |
| 120/5 | 33 | 72,6 | 715 | 2350 | 12/23 | 150 | 5185 | 1 | 1 | geprüft |
| 120/5 | 43 | 72,6 | 715 | 2350 | 12/23 | 150 | 5325 | 1 | 1 | geprüft |

Diagnoseverfahren: Risseindringprüfung nach DIN EN ISO 3452-1_2013

II.3.2 Abrollprüfung:

Ergänzend wurde ein Abrollversuch gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafräder" vom 25.11.1998" durchgeführt.

Der Abrollprüfung wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

| Loch- kreis mm/zahl | Einpress- tiefe in mm | Mitten- loch in mm | Rad- last in kg | gültig ab Datum | Strecke in km | Last in kg | Reifen- druck in bar | Reifengröße | Prüfungs- status |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 108/5 | 33 | 63,4 | 715 | 12/23 | | | | | Abgeleitet |
| 108/5 | 43 | 63,4 | 715 | 12/23 | 2000 | 1787 | 4,5 | 305/50R20 | geprüft |
| 120/5 | 33 | 72,6 | 715 | 12/23 | | | | | Abgeleitet |
| 120/5 | 43 | 72,6 | 715 | 12/23 | 2000 | 1787 | 4,5 | 305/50R20 | geprüft |

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke wurde an den Rädern weder ein Anriss noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.

Diagnoseverfahren: Risseindringprüfung nach DIN EN ISO 3452-1_2013

II.3.3 Impact Prüfung:

Dem Impact-Test wurden folgende Werte zugrunde gelegt:

Radtyp: JR45 20x8,5J
 Antragsteller: WT SP.Z O.O.

Stand: 11.11.2025

| Loch-kreis mm/zahl | Einpress-tiefe in mm | Mitten-loch in mm | Rad-last in kg | gültig ab Datum | Reifengröße | Fallmasse in kg | Reifen-fülldruck in bar | Prüfungs-status |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| 108/5 | 33 | 63,4 | 715 | 12/23 | | | | Abgeleitet |
| 108/5 | 43 | 63,4 | 715 | 12/23 | 225/35R20 | 609 | 2 | geprüft |
| 120/5 | 33 | 72,6 | 715 | 12/23 | | | | Abgeleitet |
| 120/5 | 43 | 72,6 | 715 | 12/23 | 225/35R20 | 609 | 2 | geprüft |

Die Prüfung wurde mit positivem Ergebnis abgeschlossen.

III. Entfällt

IV. Zusammenfassung:

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Antragsteller hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieser Bericht sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt wird, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

V. Unterlagen:

V.1. Technische Unterlagen:

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

| Rad-Zeichnungs-Nr. | Datum | Änderung / Datum |
|--------------------|-------|------------------|
| YA5641 20x8.5J | | / |

V.2. Allgemeine Hinweise:

Keine



Vomela

Sachverständiger
 Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
 Wien, 11.11.2025
 VOM